# «АККУМУЛЯТОР ЦЕНТР»
## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Батарея аккумуляторная стартерная № АКБ _____ 6 ст _____ а/ч _____**

**При продаже АКБ проверена продавцом в присутствии покупателя.**
**Напряжение разомкнутой цепи (по ГОСТу- 12,7В) _____ В.**
**Механические повреждения отсутствуют.**
**С правилами эксплуатации АКБ и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.**

| _____ | _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|---|
| марка автомобиля | гос. номер | подпись покупателя | расшифровка подписи |

**Дата продажи: «___» _____ 20__ г. Продавец _____ _____ /_____/**
Наименование торгующей организации — подпись — расшифровка

**Проверка качества АКБ осуществляется по адресу: г. Астрахань, ул.Славянская, 1 «Б» тел. 62-95-15 .**
**Гарантийная мастерская магазина «Аккумулятор-Центр». В рабочие дни с 9.00 до 17.00.**

**1. Выбор, установка, эксплуатация и обслуживание АКБ производится потребителем согласно «Руководству по эксплуатации» транспортного средства.**
**2. Установка АКБ** - батарея должна быть надежно закреплена в посадочном гнезде. Клеммы проводов должны обеспечивать надежный контакт с выводами батареи (при установке АКБ первой крепится клемма «+», при снятии первоначально отсоединяется клемма ‹-»).
**3. Правила эксплуатации АКБ:**
3.1 Поверхность АКБ должна быть всегда чистой и сухой.
3.2 Контактные выводы должны быть чистыми, смазанными техническим вазелином.
3.3 Каждые 2-3 недели контролировать состояние АКБ, плотность и уровень электролита в банках АКБ (10-15 мм выше пластин).
**3.4. При необходимости долить дистиллированную воду. ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ЗАПРЕЩЕНО!!!**
3.5. Во избежание повышенного разряда или перезаряда АКБ контролируйте зарядное напряжение на автомобиле. Проверка производится при работающем двигателе с частотой вращения 1500-2000 об/мин, при включенных электропотребителях напряжение зарядки: 13,8-14,2 В.
3.6. Плотность электролита в заряженной батарее должна быть 1,27±0,02г/см°.
3.7. При пониженной плотности АКБ следует зарядить до восстановления необходимых параметров (ток зарядки - 10% от емкости АКБ).
3.8. В климатическим районе Астраханской области в жаркое время рекомендуется понижать плотность электролита (путем добавления дистиллированной воды) до 1,24 г/см`.
3.9. Согласно ГОСТу 54120 при понижении температуре воздуха (от -20) для надежного запуска двигателя требуется применение устройств облегчения пуска (ПЗУ, дополнительная АКБ, источник энергии и др.)
3.10. Рекомендуется проверка состояния АКБ перед холодным временем года и после зимы.
3.11. После корректировки плотности и уровня электролита батарею следует поставить на заряд на 30 - 40 минут с целью интенсивного перемешивания электролита.
3.12. Зарядка АКБ производится в хорошо проветриваемом помещении на стационарном зарядном устройстве. Перед зарядкой обязательно снимите пробки с АКБ.
3.13. Запрещается (из-за угрозы взрыва) вблизи батареи курить, пользоваться открытым огнем, допускать искрообразование.
3.14. Соблюдайте осторожность при работе металлическим инструментом вблизи АКБ - случайное соединение разнополярных выводов АКБ с металлическими частями автомобиля приведет к короткому замыканию.
3.15. Все работы, связанные с обслуживанием аккумулятора (зарядка, корректировка уровня электролита и т.п.), выполняется потребителем самостоятельно или работником сервисного центра с оплатой по прейскуранту.
**4. Изготовитель гарантирует соответствие качества АКБ в течение_____месяцев (с даты изготовления [_____], с даты продажи [_____]) при соблюдении требований данного Руководства.**
**4.1. Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты завода-изготовителя и только на АКБ, приобретенные для личных (бытовых) нужд (ФЗ РФ «О защите прав потребителей»).**
При наличии производственного дефекта АКБ подлежит замене на новую**.**
**4.2. Рекомендуется прохождение гарантийного обслуживания АКБ каждые шесть месяцев эксплуатации с составлением Акта осмотра по адресу: ул. Славянская, 1 Б.**
**4.3. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**
В случае обнаружения неисправности необходимо предоставить в сервисный центр батарею и заполненный гарантийный талон (с печатью продавца и подписью покупателя).
**5. Гарантийные обязательства изготовителя (продавца) не распространяются в следующих случаях:**
5.1. Несоблюдение правил эксплуатации АКБ.
5.2. АКБ не имеет маркировки завода-изготовителя.
5.3. АКБ с механическими повреждениями, включая повреждение клемм, разрушения от взрыва, замерзания.
5.4. АКБ используется на автомобиле с неисправным электрооборудованием.
5.5. АКБ используется не по прямому назначению.
5.6. АКБ не соответствует рекомендованному Руководством по эксплуатации автомобиля.
5.7. При коммерческой эксплуатации АКБ (режим «такси», грузоперевозок и т.п.).
5.8. При использовании АКБ юридическими лицами и предпринимателями.
5.9. При изменении цвета электролита АКБ (темный, с осадком).
5.10. Плотность электролита АКБ выше или равно 1,30г/см'.
5.11. Плотность электролита АКБ ниже или равно 1,2г/см'.
5.12. Уровень электролита ниже отм. «min» или ниже верхних кромок пластин АКБ.
5.13. При переполюсовке АКБ.

Внимание: Зарядка АКБ, указанных в п.5.11. производится за счет потребителя.

_____ (_____) _____ (_____)
подпись покупателя — расшифровка подписи — подпись продавца — расшифровка подписи